

Nettoyant Bois

Fiche Technique

Nettoyant Bois Multifonctions Concentré à diluer

Description

Détergent alcalin surpuissant

Élimine les huiles, salissures, taches...

Déshuileur, rénovateur, préparateur pour tous types de bois

Redonne au bois son aspect d'origine

Action rapide et en profondeur

Économique et performant



Caractéristiques

Nettoyant alcalin concentré pour le nettoyage en profondeur des salissures, graisses, huiles et pollutions sur tous types de bois NATURELS ET COMPOSITES.

Déshuileur : Élimine les huiles de teck et de lin dégradées et noircies par les UV. Rend les huiles solubles à l'eau.

Rénovateur : Élimine les taches, les graisses et les salissures.

Préparateur : Déglaçe les bois neufs, ou paraffinés, pour une meilleure adhérence des finitions.

Les bois ainsi rénovés peuvent être imperméabilisés, saturés, lasurés ou peints.

Le NETTOYANT BOIS MULTIFONCTIONS est sans phosphate et sans solvant.

Limites d'emploi

Éviter tout contact avec le verre, les métaux légers et plus généralement avec les supports sensibles aux produits alcalins.

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.

Tenir hors de la portée des enfants.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Éviter tout contact avec la peau.

L'application nous échappant, l'utilisation et le résultat sont sous la responsabilité de l'applicateur.

Ne pas laisser sécher.

Éviter le contact avec la végétation.

En cas de projections accidentelles, rincer abondamment à l'eau.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Application

- Agiter avant emploi.

- Mélanger 1 litre de nettoyant bois dans 4 litres d'eau.

- Prévoir 0,5 litre de mélange par m² à nettoyer.

- Appliquer généreusement le mélange sur un support sec, à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, ou d'un pulvérisateur basse pression.

- Bien imprégner la surface à nettoyer.

- Laisser agir 10 minutes. Ne pas laisser sécher.

- Brosser puis rincer abondamment à l'eau claire ou au nettoyeur à moyenne pression..

- Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

Après nettoyage les bois peuvent être imperméabilisés (voir Hydro-bois Réf. 320), huilés (voir Saturateur Réf. 330), lasurés (voir Lasure réf. 340) ou peints.

Composition

Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°48/2004) : composés alcalins minéraux : moins de 15%, agents de surface non ioniques : moins de 5%, EDTA & Sels : moins de 5%.

Référence & Conditionnement

Réf 435 005 : Bidon de 5 litres (pour 50 m²)

Réf 435 020 : Bidon de 20 litres (pour 200 m²)

Réf 435 200 : Fût de 200 litres (pour 2000 m²)

Produit dangereux – respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.



DALEP
2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net